

Другие наименования: DCFI-3

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Pachem-DCFI-3 – присадка нового поколения для дизельного топлива и средних дистиллятов, предотвращающая образование парафиновых отложений и повышающая текучесть жидкостей в условиях низких температур. Данный реагент представляет собой присадку типа WAFI для улучшений характеристик текучести холодного потока. Благодаря специально подобранным компонентам, присадка позволяет оптимизировать температуру прокачиваемости на холодном фильтре (CFPP) – температуру, при которой могут возникать проблемы с подачей топлива в двигатель через систему со встроенным фильтром. Pachem-DCFI-3 представляет собой жидкость янтарного цвета.

ТИПОВЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Параметр	Ед.изм.	Значение	Метод испытаний
1	2	3	4
Плотность при 15°C	кг/м ³	870-910	PN-EN ISO12185:2002
Цвет при 20°C	-	янтарный	PB-01 - Издание №1
Вязкость при 40°C	мм ² /с	<7	PN-EN ISO3104:2004
Точка застывания	°C	<-25	PN-ISO3016:2005
Точка вспышки	°C	>23	PN-EN ISO2719:2007

ПРИМЕНЕНИЕ:

Присадка Pachem-DCFI-3 предназначена для улучшения такого свойства средних дистиллятов, как текучесть в условиях низких температур. Новое комплексное решение позволяет предотвратить застывание жидкости в фильтре и контролировать параметры потока при работе в зимних условиях.

ДОЗИРОВКА:

Типовая норма дозирования присадки Pachem-DCFI-3 составляет 600-1000 ppm на удельный вес. Рекомендуемая дозировка 800 ppm. Дозировка должна корректироваться с учетом качества и состава нефтяной основы, а также с учетом изменений свойств жидкостей в условиях низких температур. Рекомендуется корректировать дозировку для каждого отдельного вида топлива. Подача присадки Pachem-DCFI-3 в топливо осуществляется при температуре минимум на 10°C выше температуры помутнения топлива. В противном случае не будет достигнут желаемый эффект в отношении оптимизации показателя прокачиваемости на холодном фильтре.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Примечания:

Приведенные выше данные и описания технических характеристик предоставляются исключительно для информационных целей. Подробное описание свойств продукции и информация по гарантированным параметрам предоставляются нашим заказчикам с учетом конкретных показателей в части дозирования, характеристик нефтяной основы и специальных требований заказчика.

Упаковка:

Pachem-DCFI-3 поставляется на разлив, в бочках по 200 л, или в цистернах по 1000 литров. По требованию заказчиков возможны другие типы упаковки.